



GONEN AUTOMATION

GT1 en GT2 - Boekingsterminals

Deze twee terminals zijn innovatieve tijdregistratie- en aanwezigheidsregistratie terminals.

De GT1 en GT2 beschikken over alle eigenschappen die u van een terminal vereist waarbij geen concessies zijn gedaan aan functionaliteit, technologie en design.



GT2

De terminals hebben een groot, helder beeldscherm dat duidelijk de tijd, datum, het transactietype en het resultaat van de boeking aangeeft. Het resultaat wordt weergegeven door het tonen van het identificatienummer en de naam gecombineerd met een hoorbaar signaal. Alle instellingen en besturing zijn via het supervisor menu beschikbaar.

Deze terminals zijn beschikbaar met verschillende proximitylezertechnologieën. De GT2 heeft tevens een vingerafdruklezer. Beide terminals zijn voorzien van een numeriek toetsenbord.

Naast de numerieke toetsen zijn er een viertal functietoetsen, die gebruikt kunnen worden voor

- » Volledig programmeerbaar
- » Geheugen voor 65.000 transacties
- » Visuele en geluidsindicator bij boeking
- » Beheert tot 20.000 personen
- » Geschikt voor meerdere lezertypes
- » GT2 bewaart 9500 vingerafdruk sjablonen

maar liefst 400 functies. Het numerieke toetsenbord kan worden gebruikt voor het invoeren van een pincode.

De communicatie verloopt via een Ethernet met 10/100 Mb/s en met een TCP/IP HTTP protocol voor de communicatie met de server. Een FTP protocol wordt gebruikt om transacties door te geven en parameters te configureren.

De input/output sectie bestaat uit één interne relais die gebruikt kan worden om toegang te verlenen of om een alarm te doen afgaan.

Beide terminals hebben een GSM optie waarmee de gebruiker de terminal mobiel kan benaderen.

Algemene specificaties

- » Geheugen voor meer dan 65.000 transacties
- » Geheugen voor meer dan 20.000 gebruikers
- » Eén interne relais (30V DC, 1A)
- » Eén interne sensor
- » Duidelijk signaal bij boeking
- » Helder transflectief beeldscherm dat zelfs in vol daglicht goed leesbaar is
- » Vingerafdruklezer bij GT2 met capaciteit voor 9500 sjablonen
- » 4 functietoetsen, met ieder 100 functies
- » Automatische functieselectie afhankelijk van de tijd
- » RFID Lezer 125 KHZ (Em)



GT1

Communicatie

- » TCP/IP, HTTP
- » 10/100 Mb/s

Karakteristieken

- » Kunststof behuizing
- » Gewicht: 400 gram
- » 0-80% vochtigheid (niet gecondenseerd)
- » Werktemperatuur: 0°C tot 55°C
- » Storage temperatuur: -10°C tot 65°C
- » Afmeting: 13 cm x 14 cm x 5,1 cm (HxBxD)
- » CE - Certificaat
- » FCC - Certificaat

Elektrische kenmerken

- » 9-24V DC, 1A

Opties

- » Kan geleverd worden met GSM
- » RFID Lezer 13.56 MHZ (Mifare)
- » HID RFID Lezer



GT2