



GONEN AUTOMATION

ID-12(K) & ID-13(K) - Proximity lezers

De ID-12 en de ID-13 zijn betrouwbare en compacte proximity lezers die onder andere gebruikt kunnen worden voor toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie. De ID-12 en ID-13 zijn tevens verkrijgbaar met toetsenbord (ID-12K & ID-13K).



ID-12 / ID-13



ID-12K / ID-13K

- » Perfect voor locaties die beperkt toegankelijk zijn of waar weinig ruimte is
- » Toegang met behulp van proximity kaart/sleutel
- » Indicatieve LED en auditief signaal voor goede of foutieve boekingen
- » Betrouwbaar en compact ontwerp
- » Vandal-bestendige uitvoering
- » ID-12 werkt met frequentie van 125 KHz
- » ID-13 werkt met frequentie van 13,56 MHz
- » Verkrijgbaar met toetsenbord

De ID-12 en de ID-13 proximity lezers worden primair gebruikt bij toegangscontrole- en aanwezigheidsregistratiesystemen.

De ID-12 is een compacte 125 KHz proximity lezer.
De ID-13 is een compacte 13,56 MHz (Mifare) lezer.

De ID-12K en de ID-13K zijn identiek aan respectievelijk de ID-12 en de ID-13 maar voorzien van een toetsenbord.

Dankzij de eenvoudige installatie, de aangesloten 3m kabel en de bijzonder vriendelijke bediening, kunnen de ID-12 en ID-13 lezers in zeer korte tijd in gebruik worden genomen. Ze kunnen zowel binnen als buiten worden geplaatst. Beiden zijn stevig en volledig waterdicht, met kunststof behuizing waardoor deze lezers praktisch overal kunnen worden geïnstalleerd, ook in stoffige of vochtige ruimtes.

ID-12(K)

Algemene specificaties

- » Proximity lezer (125 KHz)
- » Leesafstand: 3-10 cm (afhankelijk van het soort kaart)

Communicatie

- » Wiegand 26 bits

Karakteristieken

- » Kunststof behuizing
- » Temperatuur: -40°C tot 55°C
- » Afmetingen ID-12/ID-12K: 110mm x 43mm x 22mm / 138mm x 43mm x 23mm (HxBxD)
- » Gewicht ID-12/ID-12K: 105 gram/130 gram

Elektrische kenmerken

- » Voeding: 8-30 V/100 mA

Opties

- » Verkrijgbaar met toetsenbord (ID-12K)
- » Wiegand 26 tot 66 bits



ID-12 / ID-13



ID-12K / ID-13K

ID-13(K)

Algemene specificaties

- » Proximity lezer (13,56 MHz)
- » Leesafstand: 2-7 cm (afhankelijk van het soort kaart)

Communicatie

- » Wiegand 26 bits

Karakteristieken

- » Kunststof behuizing
- » Temperatuur: -40°C tot 55°C
- » Afmetingen ID-13/ID-13K: 110mm x 43mm x 22mm / 138mm x 43mm x 23mm (HxBxD)
- » Gewicht ID-13/ID-13K: 105 gram/130 gram

Elektrische kenmerken

- » Voeding ID-13/ID-13K: 10-30 V/130 mA / 10,8-30 V/130 mA

Opties

- » Verkrijgbaar met toetsenbord (ID-13K)
- » Wiegand 26 tot 66 bits



ID-12 / ID-13 met proximity badge