



GONEN AUTOMATION

XFP-2 - Vingerafdruk lezer

De XFP-2 is een vingerafdruk lezer gecombineerd met een proximity lezer. U kunt zelf kiezen welke techniek u per persoon wilt gebruiken. De XFP-2 lezer is geschikt om zowel binnen als buiten gebruikt te worden. Voor een opstelling buiten is er een weerbestendige behuizing beschikbaar.



XFP-2

- » Vingerafdruk lezer gecombineerd met proximity lezer
- » Geluidsindicator en LED indicator bij boeking
- » Meerdere geregistreerde vingerafdrukken per persoon
- » Identificatie tijd van minder dan 1 seconde
- » Bewaart 9950 vingerafdruk sjablonen
- » Weerbestendige behuizing beschikbaar
- » Betrouwbaar, ergonomisch en compact ontwerp

De XFP-2 lezer is een combinatie van een vingerafdruklezer en een proximity lezer. De XFP-2 lezer kan worden gebruikt voor toegangscontrole, tijdsregistratie, aanwezigheidsregistratie en andere registratie doeleinden. Wanneer er geen bruikbare vingerafdrukken zijn kunt u gebruik maken van de proximity badge.

Bij registratie met vingerafdruk, wordt de vingerafdruk in minder dan 1 seconde vergeleken met de vingerafdrukken in het systeem. Wanneer

er een match is gevonden zal de lezer dit aan de hand van een geluidssignaal en een kort groen licht aangeven. Wanneer er geen match wordt gevonden zal de lezer dit aan de hand van een ander geluidssignaal en een kort rood licht aangeven.

Er is een weerbestendige behuizing beschikbaar voor de XFP-2. Met behulp van deze behuizing kan de XFP-2 ook buiten worden geplaatst.

Algemene specificaties

- » Vingerafdruk lezer
- » Proximity lezer (125 kHz)
- » Resolutie van 500dpi
- » Ruimte voor 9950 vingerafdruk sjablonen
- » Sjablonen met een grootte van 256~384 Bytes
- » Identificatietijd van minder dan 1 seconde
- » Duidelijk geluidssignaal en visueel signaal bij boeking (Groen licht voor een geaccepteerde transactie, rood licht voor een geweigerde transactie en blauw licht voor wachtend op transactie)
- » FAR - tussen 1/10.000 en 1/100.000.000
- » FRR - 0,1% (met FAR 1/10.000)
- » Anti-Temper signaal



XFP-2 met groen licht voor geaccepteerde transactie en rood licht voor geweigerde transactie

Communicatie

- » TCP/IP
- » Wiegand
- » RS485

Karakteristieken

- » Werktemperatuur: 0°C tot 55°C
- » Afmeting: 160 mm x 56,9 mm x 40,1 mm (HxBxD)
- » 16 mm x 19 mm vingerafdruk lezer

Elektrische kenmerken

- » 9-24V DC, 1A

Opties

- » Weerbestendige behuizing
- » Proximity lezer 13.56 MHz (Mifare)



XFP-2 in weerbestendige behuizing (met blauw licht voor wachtend op transactie)